

СПЕСИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА

Име на кандидата: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ							
Име на проекта: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА В У.П.И. IV-3921, КВ.525, СТАРА ЗАГОРА							
№	Наименование	сигнатура	размери (см.)		к-во (бр)	квадратура (м ²)	
			широчина	височина		един.	общо
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок А							
1	петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм., вътрешен пластмасов перваз 250мм., външен алуминиев перваз 250мм. и стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (черна каса)	A-1 ч.к.	232	229	90	5.31	477.90
2		A-2 ч.к.	230	229	4	5.27	21.08
3		A-4 ч.к.	262	229	4	6.00	24.00
4		A-6 ч.к.	230	177	1	4.07	4.07
5	петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм., вътрешен пластмасов перваз 250мм., външен алуминиев перваз 250мм. и частична стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (частична черна каса)	A-3 ч.ч.к.	88	133	11	1.17	12.87
6		A-5 ч.ч.к.	82	77	52	0.63	32.76
ОБЩО за БЛОК А						572.68	
Блок Б							
7	петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм., вътрешен пластмасов перваз 250мм., външен алуминиев перваз 250мм. и стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (черна каса)	Б-2 ч.к.	238	229	53	5.46	289.38
8		Б-3 ч.к.	142	229	4	3.25	13.00
9		Б-4 ч.к.	64	227	8	1.45	11.60
10		Б-6 ч.к.	181	237	1	4.30	4.30
			75	325	1	2.50	2.50
11		Б-8 ч.к.	83	327	1	2.70	2.70
			155	229	1	3.50	3.50
12		Б-10 ч.к.	135	157	1	2.10	2.10
			155	255	1	3.90	3.90
13		петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм., вътрешен пластмасов перваз 250мм., външен алуминиев перваз 250мм. и частична стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (частична черна каса)	Б-1 ч.ч.к.	88	82	34	0.72
14	Б-5 ч.ч.к.		73	133	12	0.97	11.64
15	Б-11 ч.ч.к.		66	131	5	0.87	4.35
16	петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм. и стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (черна каса)	Б-7 ч.к.	370	325	1	12.00	12.00
17		Б-9 ч.к.	290	325	1	9.40	9.40
18	петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм. външен алуминиев перваз и стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (черна каса)	Б-12 ч.к.	290	319	10	9.25	92.50
19		Б-13 ч.к.	290	497	1	14.40	14.40
20		Б-14 ч.к.	290	397	1	11.50	11.50
21		Б-15 ч.к.	550	269	2	14.80	29.60
22		Б-16 ч.к.	290	249	2	7.22	14.44
ОБЩО за БЛОК Б						557.29	
Блок В							
23	петкамерна PVC дограма включително двоен стълкопакет с нискоемисийно стъкло 4мм., вътрешен пластмасов перваз 250мм., външен алуминиев перваз 250мм. и стоманена рамка от ПЗ 40/40/3 (черна каса)	В-2 ч.к.	178	229	6	4.08	24.48
24		В-3 ч.к.	238	169	8	4.03	32.24
25		В-4 ч.к.	238	229	42	5.45	228.90
26		В-5 ч.к.	268	229	3	6.14	18.42